

NEW



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU


AC DIGITAALINEN PIHTIVIRTAMITTARI

KEW 2200



$\phi 33\text{mm}$

10mm



- **Erittäin ohut ja kevyt "Taskumalli".**
- **IEC 61010-1 vastaavuus**
CAT. III 600V (AC A)
CAT. III 300V/CAT. II 600V (AC/D V).
- **1000A AC Pihtivirtamittari**
AC40/400/1000A automaattinen
aluevalinta.
- **$\phi 33\text{ mm}$ pisaramallinen leuka.**
KEW 2200 on helppokäyttöinen
myös ahtaissa kohteissa.
- **Yleismittaritoiminto ACV, DCV, Ω ,**
Jatkuvuussummeri.

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

<http://www.kew-ltd.co.jp>

● Tekniset tiedot

| KEW 2200 | |
|----------------------|--|
| AC A | 40.00/400.0/1000A (Automaattinen mitta-alueenvalinta) ±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz) ±1.6%rdg±6dgt(45~65Hz) |
| AC V | 4.000/40.00/400.0/600V (Automaattinen mitta-alueenvalinta) ±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz) ±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz) |
| DC V | 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (Automaattinen mitta-alueenvalinta) ±1.0 % rdg±3dgt |
| Ω | 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ (Aut. mitta-alueenvalinta) ±2.0 % rdg±4dgt(0~400kΩ) ±4.0 % rdg±4dgt(4MΩ) ±8.0 % rdg±4dgt(40MΩ) |
| Jatkuvuussummeri | Summeri soi 50±30Ω alapuolella |
| Pihdin koko | max. φ33mm johtimelle |
| Ylijännitekestoisuus | 5320V AC / 5 sekuntia (AC A) 3540V AC / 5 sekuntia (AC/DC V) |
| Laitestandardit | IEC 61010-1 CAT. III 600V (AC A), CAT.III 300V/CAT.II 600V (AC/DC V), Pollution degree 2 IEC 61010-031, IEC 61010-2-032 IEC 61326 (EMC) |
| Teholähde | R03/LR03(AAA)(1.5V)x2 |
| Mitat/Paino | 190(L)x68(W)x20(D)mm / Noin 120g pattereilla |
| Varusteet | 7107A(Mittajohtimet) 9160(Kantolaukku) R03(AAA)x2, Käyttöohje |
| Lisävarusteet | 8008 (Lisäpihti) |

● Varusteet



● Lisävaruste

Maahantuonti ja myynti:

ELEKTRO-TUKKU OY

Laaduntuojat

Puh.(09) 350 5500/ www.elektrotukku.fi



KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD.

No. 5-20 Nakane 2-chome, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan

Phone:81-3-3723-0131 Fax:81-3-3723-0152

URL:<http://www.kew-ltd.co.jp>

E-mail:info @ kew-ltd.co.jp