

DC-4-20 mA virtapihtimittari

MALLI

KEW2500



OMINAISUUDET

- Voidaan mitata DC (0)4-20mA virtaviesti katkaisematta silmukkaa
- Pienten DC-virtojen mittaaminen (0.00-100.0mA)
- Pienikokoinen mitta-anturi mahtuu myös ahtaisiin paikkoihin
- 0.2% perustarkkuus
- 0.01mA resoluutio DC-virralla
- Kaksoistaustavalonäyttö mA:lle sekä prosenttinäyttö 4-20 mA:n alueesta
- Mitattavan johtimen **φ6mm**
- Mittausalue 0.01mA ... 120.0mA
- LED-valo mittauskohdan valaistukseen
- Standardi IEC61010-1 CAT.II 300V
- Analoginen ulostulo esim. piirturille.

• Tekniset tiedot

| | | 2500 |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| DC A (Pihti) | Mitta-alueet | 0.00mA-21.49mA / 21.0mA-120.0mA |
| | Tarkkuus | +/- (0.2%rdg+5dgt) / +/- (1.0%rdg+5dgt) |
| | Resoluutio | 0.01mA / 0.1mA |
| | Mittapään koko | φ6mm |
| | Maan magneettikentän vaikutus | <0.20mA |
| Analoginen ulostulo | | DC10mV/mA |
| Teholähde | | LR6x4 |
| Käyttölämpötila & kosteus | | -10 - 50C <85% |
| Varastointi lämpötila & kosteus | | -20 - 60C <85% |
| Standardien mukainen | | IEC61010-1 CAT.II 300V Pollution Degree2 IEC61010-2-032, IEC61326-1 |

Maahantuonti ja myynti: Elektro-Tukku Oy, puh. 09-350 5500, myynti@elektrotukku.fi

www.elektrotukku.fi